

.....
/pieczęć Wykonawcy/

e-mail lub nr faksu

O F E R T A

Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15

My /Ja/ niżej podpisani
działając w imieniu i na rzecz

.....
(osoba do kontaktów:..... tel.....)

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na **sukcesywną dostawę odzieży i obuwia roboczego w 2023 r.**, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i poniższymi cenami:

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT - z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł]
1	2	3	4	5	6=(3x4) + VAT	7=3x(4-% PFRON)+VAT
1.	<p>Ubranie robocze, kolor granatowy</p> <p>a) Bluza: <ul style="list-style-type: none"> •zapinana na suwak do końca stójki, •kieszenie min.: jedna górna kryta patką i zapinana, dwie duże boczne na dole, •dół zakończony na całym obwodzie listwą, po bokach ściągacze z gumy, •rękaw zakończony mankietem zapinanym na guzik, •długość sięgająca za linię bioder, •zakończona stójką, •trwałe logo na plecach wg wzoru, </p> <p>b) Spodnie do pasa: <ul style="list-style-type: none"> •szlufki, regulowany obwód pasa, •kieszenie min.: dwie duże boczne górne, jedna podłużna na nogawce, jedna duża na drugiej nogawce (udzie) boczna odstająca z patką zapinaną na guzik – tzw. bojówka, •wzmocnienia na kolanach z miejscami na nakolanniki, wkładane od dołu, •rozporek zapinany na suwak, pokryty plisą. </p> <p>c) Spodnie ogrodniczki: <ul style="list-style-type: none"> •regulowane szelki, na szelkach sprzączki, •kieszenie min.: dwie duże boczne górne, jedna podłużna na nogawce, jedna duża na drugiej nogawce (udzie) boczna odstająca z patką zapinaną na guzik – tzw. bojówka, duża kieszeń w części przedniej zapinana na suwak, •wzmocnienia na kolanach z miejscami na nakolanniki, wkładane od dołu, •rozporek zapinany na suwak, pokryty plisą, z tyłu guma dopasowująca obwód pasa. <p>Tkanina o składzie mieszanki 35-40% poliester, 60-65% bawełna, gramatura tkaniny min. 270 g/m², kurczliwość do 2%, temperatura</p> </p>	50 szt.				
		40 szt.				
		40 szt.				

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT - z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł]
	b) Spodnie ogrodniczki. Pozostałe warunki jak w pkt. 5.	10 szt.				
7.	<p>Kurtka ocieplana, zimowa, przeciwdeszczowa, kolor granatowy (np. dla mistrzów)</p> <ul style="list-style-type: none"> •długość 3/4, •zapinana na suwak kryty plisą zapinaną na rzepy/napy, •rękawy z mankietem zapinanym, w środku rękawa wiatrołap, •z kapturem ocieplanym ściągany/regulowanym sznurkiem przy części twarzowej, •pokrój szyi stójka, •kieszenie min.: jedna górna kryta patką i zapinana, dwie duże boczne na dole, •lamówki odblaskowe z przodu i tyłu, •regulowany ściągacz w pasie, •z przodu u góry po lewej trwałe logo wg wzoru. <p>Materiał wykonania: poliester o gramaturze min. 140 g/m², Ocieplina polarowa. Odporna na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach do -30°C.</p> <p>Temperatura prania i suszenia do min. 30 stopni, możliwość suszenia w suszarkach bębnowych.</p> <p>Wszyta na stałe etykieta określająca nazwę producenta wyrobu, znak CE, rozmiar, skład materiału.</p> <p>Spełniające wymagania: EN 342; PN-EN ISO 13688:2013-12.</p>	10 szt.				
8.	<p>Bluza polarowa, kolor granatowy</p> <ul style="list-style-type: none"> •poliester o gramaturze min. 250 g/m², •zapinana na suwak na całej długości, •dwie duże kieszenie boczne na dole zapinane na suwak – wewnątrz zabezpieczone przed odstawianiem, •jedna kieszeń górna po prawej stronie, zewnętrzna, zapinana na suwak, •dół bluzy ściągany na gumkę, ściągacz w rękawach, •pokrój szyi stójka, •lamówki odblaskowe z przodu i tyłu, •z przodu u góry po lewej trwałe logo wg wzoru. <p>Spełniająca wymagania: EN 340 lub PN-EN ISO 13688:2013-12.</p> <p><i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i></p>	70 szt.				
9.	<p>Bluza polarowa, kolor pomarańczowy</p> <p>Pozostałe warunki jak w pkt. 8.</p>	30 szt.				
10.	<p>Ubranie przeciwdeszczowe, kolor pomarańczowy lub żółty</p> <ul style="list-style-type: none"> •z elastycznego materiału o wysokiej wytrzymałości, •60-70% poliuretan z dodatkiem PCV, 30-40% poliester, •grubość min 0.50 mm, •podszewka wykonana z poliestru, •mniejsze ograniczenie ruchów, zapewnia dużą swobodę oraz wygodę podczas użytkowania, elastyczny, podszewka z poliestru <p>Bluza:</p> <ul style="list-style-type: none"> •zapinana na suwak z dodatkową zakładką na napy/rzepy zasłaniającą szczeliny suwaka przed dostaniem się deszczu i wiatru, •kaptur ściągany sznurkiem przy części twarzowej, 	15 kpl.				

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT - z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł]
	<ul style="list-style-type: none"> •min. dwie duże kieszenie w dole części kurtki z zakładkami zabezpieczającymi przed dostaniem się do nich wody, •od wewnątrz rękawy zakończone ściągaczem chroniące się przed dostaniem wiatru, •ściągacz na dole bluzy, •system wentylacji na plecach oraz pod pachami zapewniający niezbędną cyrkulację powietrza, •na dole kurtki troczki ściągające, •pokrój szyi stójka, •długość $\frac{3}{4}$, •trwałe logo na plecach wg wzoru. <p>Spodnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> •do pasa, •wykończone w pasie rozciągliwą gumką, •dodatkowe napy w pasie pozwalające na regulację tęgości, •rozsuwane nogawki z zapięciami na napy pozwalające regulować i szerokość, aby uszczelnić dół nogawki, <p>Spełniające wymagania: PN-EN ISO 13688:2013-12. Typu – Rejs KPLPU.</p> <p><i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i></p>					
11.	<p>Płaszcz przeciwdeszczowy, kolor pomarańczowy lub żółty, z pasami odbłaskowymi</p> <ul style="list-style-type: none"> •zapinany na napy, •z kapturem regulowanym sznurkiem przy części twarzowej, •dwie boczne kieszenie przykryte patkami, •trwałe umieszczona na rękawach i na dole płaszcza na całym obwodzie certyfikowana taśma odbłaskowa o intensywnej widzialności, •tkanina wodochronna typu Plavitex, •przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych, kiedy widoczność jest ograniczona, •zapewniający skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem, •obustronne zgrzewanie szwów, •gramatura materiału min 340 g/m², •grubość materiału min 0,47 mm, •trwałe logo na plecach wg wzoru. <p>Spełniający wymagania: EN 343, EN ISO 20471. Typu – Pros model 1102.</p> <p><i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i></p>	20 szt.				
12.	<p>Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, kolor pomarańczowy lub żółty</p> <ul style="list-style-type: none"> •z elastycznego materiału o wysokiej wytrzymałości, materiał powłoka nylon, wentylacja pod pachami i na plecach, •kaptur ściągnięty/regulowany sznurkiem przy części twarzowej, •zapinany min. na napy, •szywy uszczelnione, •długość $\frac{3}{4}$, •z przodu na dole dwie duże kieszenie kryte, •rękawy zapinane, regulowane, •pokrój szyi stójka, •trwałe logo na plecach wg wzoru. <p>Spełniający wymagania: PN-EN ISO 13688:2013-12.</p> <p><i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i></p>	30 szt.				

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT - z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł]
13.	Koszula flanelowa – w kratę <ul style="list-style-type: none"> •flanela bawełna 100%, o gramaturze minimum 170 g/m², •materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości, •zapinana na guziki z długimi rękawami, wykończone mankietem zapinanym na guzik, kołnierzyk nieuszywniony, •kieszonka po lewej stronie z przodu w górnej części koszuli, Spełniający wymagania: PN-EN ISO 13688:2013-12. <i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i>	100 szt.				
14.	Koszulka bawełniana z krótkim rękawem, kolor granatowy <ul style="list-style-type: none"> •bawełna min. 80%, gramatura min. 170 g/m², •zaokrąglona pod szyją, wokół wykroju szyi ściągacz, •trwały napis z przodu po lewej stronie wg wzoru. <i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i>	150 szt.				
15.	Koszulka bawełniana z krótkim rękawem, kolor pomarańczowy Pozostałe warunki jak w pkt. 14.	50 szt.				
16.	Podkoszulek ocieplany długi rękaw <ul style="list-style-type: none"> •bawełna 100%, •gramatura min 190 g/m², •wewnętrzna miękka strona drapana. 	30 szt.				
17.	Kalesony ocieplane: <ul style="list-style-type: none"> •bawełna 100% , gramatura min. 190 g/m², •nogawki ze ściągaczem zakończenie u góry gumką, •wewnętrzna miękka strona drapana. 	30 szt.				
18.	Czapka robocza letnia z daszkiem, kolor granatowy <ul style="list-style-type: none"> •uszywniony daszek, •regulacja obwodu głowy (zapięcie metalowe lub na rzep), •główka czapki uszyta z min. pięciu klinów, z odpowietrznikami, •skład mieszanki 35-40% poliester i 60-65 % bawełna, •trwałe logo na przodzie wg wzoru. <i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i>	100 szt.				
19.	Czapka robocza letnia z daszkiem, kolor pomarańczowa Pozostałe warunki jak w pkt. 18.	50 szt.				
20.	Czapka ocieplana, kolor granatowy <ul style="list-style-type: none"> •typ uszanka z uszywnionym daszkiem, •warstwa zewnętrzna gramatura min. 200 g/m², •wypełnienie ociepliną o gramaturze min. 70 g/m², •podszewka, •nauszniki wiązane, ocieplane, •trwałe logo na przodzie wg wzoru. Spełniające wymagania: EN 342; PN-EN ISO 13688:2013-12.	20 szt.				
21.	Czapka ocieplana, kolor pomarańczowy Pozostałe warunki jak w pkt. 20.	20 szt.				
22.	Czapka zimowa z polaru – granatowa lub czarna <ul style="list-style-type: none"> • czapka z polaru o gramaturze min. 280g/m², •z wywinięciem regulującym jej długość, 	100 szt.				

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT - z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł]
	<ul style="list-style-type: none"> •chroniąca przed zimnem, •trwałe logo na przodzie wg wzoru. Typu: Czapka zimowa Art-Mas CP1920 <p><i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i></p>					
23.	Czapka zimowa z polaru – pomarańczowa Pozostałe parametry jak w pkt. 22.	10 szt.				
24.	Dres (bluza + spodnie) Bluza: <ul style="list-style-type: none"> •dwie głębokie kieszenie z przodu na suwak, •zapinana na suwak do końca stójki, •ściągacz przy rękawach i u dołu, •pokrój szyi stójka, •trwałe logo na plecach wg wzoru. Spodnie: <ul style="list-style-type: none"> •elastyczny pas dodatkowo regulowany sznurkiem, •dwie głębokie kieszenie boczne, Gramatura min. 280 g/m ² , min. 50% bawełny. Kolor szary lub granatowy. Trwale umieszczona na rękawach i dole bluzy oraz nogawkach spodni certyfikowana taśma odblaskowa o intensywnej widzialności - min. 5 cm szerokości, na całym obwodzie.	20 kpl.				
25.	Ubiór służbowy męski, kolor granatowy (bluza + spodnie) Bluza: <ul style="list-style-type: none"> •dwie górne kieszenie z zapinaną patką, dwie duże kieszenie boczne, •zapinana na guziki, •pokrój szyi kołnierzykowy, •dół bluzy wykończony szerokim pasem z gumami regulacyjnymi po bokach, •podszewka, •rękawy zakończone mankietami, zapinane na guziki, •z przodu u góry po lewej trwałe logo wg wzoru. Spodnie: <ul style="list-style-type: none"> •krój prosty, •dwie duże kieszenie boczne, •szlufki, •rozporek na suwak pokryty plisą. Tkanina bawełna min 90 %, gramatura min. 280 g/m ² .	5 kpl.				
26.	Kamizelka ostrzegawcza odblaskowa, żółta <ul style="list-style-type: none"> •zapinana na rzepy/napy, •tkanina poliester, •wykończona lamówką (krawędzie przodów, podkroje pach i szyi), •trwale umieszczona na dole kamizelki certyfikowana podwójna taśma odblaskowa o intensywnej widzialności – po min. 4 cm szerokości na całym obwodzie, •klasa 2 ostrzegawcza o intensywnej widzialności, •trwałe logo na plecach wg wzoru Spełniająca wymagania z normą PN-EN 471. <i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i>	50 szt.				
27.	Kamizelka ostrzegawcza odblaskowa, żółta - siatkowa <ul style="list-style-type: none"> •tkanina poliester, •kamizelka wykonana z dzianiny ażurowej – siatka, przewiwena, •trwale umieszczona na dole kamizelki certyfikowana podwójna taśma odblaskowa o intensywnej widzialności – po min. 4 cm szerokości na całym obwodzie, •zapinana na rzepy/napy, •wykończona lamówką (krawędzie przodów, 	50 szt.				

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT - z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł]
	podkroje pach i szyi), •klasa 2 ostrzegawcza o intensywnej widzialności, •trwałe logo na plecach wg wzoru. Spełniająca wymagania z normą PN-EN 471. <i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i>					
28.	Półsaperki ze skór naturalnych, ocieplane •cholewka zapinana na min. dwie metalowe zapinki lub min. dwoma paskami ze sprzączkami, •odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, •podnosek, •spody olejoodporne, antypoślizgowe, o wysokiej stabilności, chroniące przed poślizgiem, •izolacja podeszwy od zimna, •podszewka ocieplająca. Spełniające wymagania EN ISO 20345. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu. Klasa S1. Typu: PPO model 1413. <i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i>	30 par				
29.	Trzewiki robocze ocieplane z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową – S3 •wykonane ze skór naturalnych licowanych, •wysokość za kostkę, sznurowane, •odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, •spody olejoodporne, antypoślizgowe, o wysokiej stabilności, chroniące przed poślizgiem, •miechowy język ze skór naturalnych, •język miechowy połączony z cholewką, wysoki przesywany kołnierz, •izolacja podeszwy od zimna. Spełniające wymagania EN ISO 20345. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu. Klasa S3.	10 par				
30.	Trzewiki robocze ocieplane z podnoskiem – S1 •wykonane ze skór naturalnych licowanych, •wysokość za kostkę, sznurowane, •odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, •spody olejoodporne, antypoślizgowe, o wysokiej stabilności, chroniące przed poślizgiem, •półmiechowy język ze skór naturalnych, •wysoki przesywany kołnierz, •izolacja podeszwy od zimna. Spełniające wymagania EN ISO 20345. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu. Klasa S1 Typu: PPO model 0151	30 par				
31.	Buty gumowo-filcowe z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową •wierzch i spód wykonane z gumy, •podeszwa antypoślizgowa, •ocieplane - odporne na niską temperaturę, Spełniające wymagania EN ISO 20345. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu. Klasa S3.	30 par				
32.	Trzewiki robocze z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową - S3	30 par				

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT - z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł]
	<ul style="list-style-type: none"> •wykonane ze skór naturalnych licowanych, •górną część cholewki zakończoną kołnierzem ochronnym, •język ze skór naturalnych, •podeszwa o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć, •wysokość za kostkę, •sznurowane, •podeszwa z dwuwarstwowego, poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, •odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, •spody antypoślizgowe, •absorbpcja energii w części piętowej, •wyjmowana wyściółka, •nieprzemakalne od podłoża. <p>Spełniające wymagania EN ISO 20345. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu. Klasa S3. Typu: PPO model 363.</p> <p><i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i></p>					
33.	<p>Trzewiki robocze z podnoskiem - S1</p> <ul style="list-style-type: none"> •wykonane ze skór naturalnych licowanych, •górną część cholewki zakończoną kołnierzem ochronnym, •język ze skór naturalnych, •podeszwa o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć, •wysokość za kostkę, •sznurowane, •podeszwa z dwuwarstwowego, poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, •odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, •spody antypoślizgowe, •absorbpcja energii w części piętowej, •wyjmowana wyściółka, •nieprzemakalne od podłoża. <p>Spełniające wymagania EN ISO 20345. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu. Klasa S1. Typu: PPO model 306.</p> <p><i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i></p>	90 par				
34.	<p>Półbuty skórzane damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> •wykonane ze skór naturalnych, •sznurowane, •odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, •podeszwa dwu warstwowa PU/TPU. <p>Spełniające wymagania EN ISO 20347. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu. Typu: PPO Model 261.</p>	15 par				
35.	<p>Trzewiki skórzane ocieplane damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> •wykonane ze skór naturalnych, •sznurowane, •odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, •podeszwa dwu warstwowa PU/PU, •podeszwa z materiału ocieplającego, •półmichowy język ze skór naturalnych. <p>Spełniające wymagania EN ISO 20347. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu. Typu: PPO Model 031.</p>	15 par				
36.	<p>Sandały ochronne letnie z podnoskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> •wykonane ze skór naturalnych licowanych, •odporne na pęknięcie, przecięcia, ścieranie, •spody olejoodporne, antypoślizgowe, o wysokiej stabilności, chroniące przed poślizgiem, 	50 par				

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT - z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł]
	<p>•otwory wentylacyjne, •zapiwane na skórzany pasek z metalową sprzączką lub zawiązywane. Spełniające wymagania EN ISO 20345. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu. Klasa S1. Typu: PPO model 41.</p> <p><i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i></p>					
37.	<p>Buty gumowe •wierzch i spód: guma-PCV, •wysokość pod kolano, •podeszwa: materiał tekstylny, •wkładka. Spełniające wymagania EN ISO 20345. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu.</p>	20 par				
38.	<p>Buty gumowe z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową •wkładka antyprzebiciowa na całej długości stopy, •wysokość „do kolan”, •podeszwa: materiał tekstylny. Spełniające wymagania EN ISO 20345. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu. Klasa min. S3.</p>	5 par				
39.	<p>Rękawice ochronne drelichowe pięciopalczone •100% bawełna, •na części chwytowej wkładka, •pikowane, •w przegubie ściągnięte gumką. Spełniające wymagania EN 420. Oznakowane CE.</p>	50 par				
40.	<p>Rękawice ochronne drelichowe pięciopalczone ocieplane •100% bawełna, •ocieplane wkładką oraz dodatkowo ociepliną wewnątrz rękawicy, •pikowane, •w przegubie ściągnięte gumką. Spełniające wymagania EN 420. Oznakowane CE.</p>	250 par				
41.	<p>Rękawice ochronne ocieplane, powlekane (typu DRAGON WINTER RWD) •wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło, •powlekane wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, •zakończone ściągaczem, •zapewniające przyczepność, elastyczność oraz wygodę użytkowania Spełniające wymagania EN388 (min. poziomy odporności: 2 2 3 1), EN511 i EN420. Oznaczenia CE trwale umieszczone na wyrobie.</p> <p><i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i></p>	720 par				
42.	<p>Rękawice ochronne (typu RNYLA) •wykonane z nylonu, •powlekane latexem o chropowatej strukturze zapewniającej doskonałą chwytność, nie powodując usztywnienia rękawicy, •tkanina jak i oblanie odporna na rozdarcia, rozciągliwa i wytrzymała, •zakończone ściągaczem.</p>	15 000 par				

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT - z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł]
	Spełniające wymagania EN 388 (min. poziomy odporności: 2 1 2 1), EN 420. Oznaczenia CE trwale umieszczone na wyrobie. Kat. 2. <i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i>					
43.	Rękawice ochronne odporne na ścieranie (typu DRAGON RDR) •rękawice robocze z dzianiny, •powlekane wytrzymałą, porowatą gumą, •odporne na ścieranie, przecieranie i rozdarcie, •zakończone ściągaczem Spełniające wymagania EN 388 (min. poziomy odporności: 3 1 4 1), EN 420. Oznaczenia CE trwale umieszczone na wyrobie. <i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i>	2 000 par				
44.	Rękawice ochronne powlekane PCV •oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej, •zakończone dzianinowym ściągaczem, •miękkie i elastyczne, odporne na ścieranie, Spełniające wymagania EN 388, EN 420. <i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i>	600 par				
45.	Rękawice gumowe – gospodarcze •flokowane, wyściółka bawełniana pochłaniająca pot, •część chwytana i palców moletowana zapewniająca lepszą chwytność przedmiotów, •długi mankiet, •zróznicowane na prawą i lewą.	120 par				
46.	Rękawice ochronne skórzane •wykonane w części chwytnej z jednego kawałka naturalnej skóry licowej, •wierzch wykonany z bawełnianej dzianiny, •regulacja mankieta przy pomocy elastycznego ściągacza zapinanego na rzep. Spełniające wymagania EN 388 (min. poziomy odporności 2 1 2 1), EN 420. Typu: CABRA VELCRO. <i>W załączeniu przedstawiamy wzór.</i>	400 par				
47.	Rękawice ochronne powlekane nitylem •zakończone dzianinowym ściągaczem, •w części chwytnej i do połowy w części wierzchniej powlekane nitylem. Spełniające wymagania EN 420. Typu: OX-NITER BEP	240 par				
48.	Ubranie spawalnicze - trudnopalne Bluza i spodnie do pasa. Bluza zapinana na gruby metalowy suwak kryty plisą, do końca stójki. Trwałe logo na plecach bluzy wg wzoru. Spełniające wymagania PN-EN ISO 11611, klasa 1.	5 kpl.				
49.	Kombinezon ochronny MicroMax NS: •tkanina typu mikroporowaty o gramaturze min. 65 g/m ² , •kaptur kombinezonu wykonany z trzech kawałków, •wstawka w kroku,	500 szt.				

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]	Wartość ogółem (całości) z podatkiem VAT - z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł]
	•suwak na całej długości kombinezonu, chroniony zakrywającą go patką, •ściągacze rękawów, nogawek, •rozmiar XXL-XXXL, Produkt zgodny z normami ISO 13982-1 (typ 5), EN 1304 (typ 6), EN 1149-1.					
	Razem-cena oferty:	xxx	xxx	xxx		xxx
	Razem cena oferty z uwzględnieniem odpisu na PFRON:	xxx	xxx	xxx	xxx	

Wzór logo – tło ciemne, kolor logo biały; tło jasne, kolor logo czary; lub wg. kolorów logo.



Cena oferty (wartość ogółem z podatkiem VAT) słownie:

.....

Realizując dostawy na poszczególne asortymenty, zobowiązujemy się przez czas trwania umowy do spełnienia wymogów prawnych pozwalających Zamawiającemu na obniżenie wpłat na PFRON na poziomie nie mniejszym niż w wysokości %, słownie:

..... procent – do pozycji nr

.....

W przypadku nie wskazania wartości odpisu na PFRON, Zamawiający przyjmie, iż powyższy zapis nie dotyczy składającego ofertę Wykonawcy.

Cena oferty po uwzględnieniu odpisu na PFRON (wartość ogółem z podatkiem VAT) słownie:

.....

.....

Dotyczy jeżeli Wykonawca składa ofertę z odpisem na PFRON – w przeciwnym wypadku prosimy o przekreślenie lub wpisanie nie dotyczy, zapisów dotyczących PFRON.

2. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszelkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do sporządzenia niniejszej oferty.
4. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przekazaną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie:
 - art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),
 - art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na

Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

7. Oświadczamy, że razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, iż nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczamy, że razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

.....
.....

..... dn.

.....
*/podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy i pieczęć imienna/*